



Techn. Zeichnung





- |                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| OS - Grt.                       | SBU-RM10250S      |
| BB - Grt.                       | SBU-RM10250       |
| Blind - Grt.                    | SBU-RM10251       |
| PZ - Grt.                       | SBU-RM10252       |
| RZ - Grt.                       | SBU-RM10258       |
| WC - Grt.                       | SBU-RM10253       |
| WC rot/weiß - Grt.              | SBU-RM102531      |
| WC rot/grün - Grt.              | SBU-RM102532      |
| Wechselgarnitur PZ rechts/links | SBU-RM102553/63   |
| Wechselgarnitur RZ rechts/links | SBU-RM1025853/863 |

## Technik:

- Material:** Edelstahl 304 nach AISI-Norm
- Oberfläche:** Edelstahl matt
- Türstärke:** 38 - 42 mm
- Vierkantmaß:** 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
- Technik:** Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, einseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie
- Gebrauchskategorie:** DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 3  
 Klassifizierung: **3 | 7 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | B**

