




Techn. Zeichnung



Alle oben genannten Maße verstehen sich mit den handelsüblichen Toleranzen.
Technische und konstruktive Änderungen der oben angegebenen Produkte behalten wir uns vor.



- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| OS - Grt. | SBU-RBS11030S |
| BB - Grt. | SBU-RBS11030 |
| Blind - Grt. | SBU-RBS11031 |
| PZ - Grt. | SBU-RBS11032 |
| RZ - Grt. | SBU-RBS11038 |
| WC - Grt. | SBU-RBS11033 |
| WC rot/weiß - Grt. | SBU-RBS110331 |
| WC rot/grün - Grt. | SBU-RBS110332 |
| Wechselgarnitur PZ rechts/links | SBU-RBS110353/63 |
| Wechselgarnitur RZ rechts/links | SBU-RBS1103853/863 |

Technik:

- Material:** Edelstahl 304 nach AISI-Norm
- Oberfläche:** Black satin
- Türstärke:** 38 - 42 mm
- Vierkantmaß:** 8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
- Technik:** Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, einseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie
- Gebrauchskategorie:** DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 3
 Klassifizierung: **3 | 7 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | B**

